
SMÅPACK KONSTRUKTIONSSKRUV-W (WAF), STORT HUVUD, CORRSEAL







Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Konstruktionsskruv-W CorrSeal (WAF) är avsedd för de flesta montage av beslag och stolpskor samt infästning och skarvning av bärlina. Fäster i trä, spånskivor, plywood m.m. För montage både inomhus och utomhus. Ersätter fransk träskruv.

BESKRIVNING

Konstruktionsskruv-W CorrSeal (WAF) är tillverkad av härdat kolstål, med C4-klassad ytbehandling, CorrSeal för inom- och utomhusmiljöer.
Skruven har en stor huvuddiameter vilket ger en mycket hög klämkraft vid montaget. Huvudet har även en mycket låg bygghöjd vilket kan vara en fördel för montaget. Skruven är försedd med 1 fiberskär i spetsen, vilket ger skruven ett lågt iskruvningsmoment i trämaterialet samt minimerar risken för sprickbildning. Kräver ingen förborrning.
På skruv som är längre finns en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trägängan, detta för att underlätta montaget av längre och grövre skruv.
Skruvhuvudets undersida är utformad så att den ska passa korrekt vid montage i balk och stolpskor. Skruven är försedd med TX bitsfäste.
ESSVE Konstruktionsskruv-W uppfyller CE kravet genom ETA-23/0747.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Inomhus ,Utomhus

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003718	8 mm	40 mm	22 mm	35 mm	TX40	zip-lock påse 7cm	4 ST	✓
10003729	8 mm	50 mm	22 mm	45 mm	TX40	zip-lock påse 7cm	4 ST	✓
10003719	8 mm	60 mm	22 mm	50 mm	TX40	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10003720	8 mm	70 mm	22 mm	50 mm	TX40	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10003721	8 mm	80 mm	22 mm	50 mm	TX40	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10003722	8 mm	90 mm	22 mm	50 mm	TX40	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10003723	8 mm	100 mm	22 mm	60 mm	TX40	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10003728	8 mm	120 mm	22 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	4 ST	✓