BANDAD TRALLSKRUV, ROSTFRI A2





Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Bandad Trallskruv A2 är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel utomhus i utsatt miljö. För mycket utsatt miljö, konstruktioner med mycket rörelser samt vid montage av teakliknande virke rekommenderas trallskruv av syrafast stål A4.

BESKRIVNING

ESSVE Bandad Trallskruv rostfritt stål A2 har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment och minimerar sprickbildning. Den är försedd med PH2 bitsfäste. Skruven är monterad på ett plastband avsett för de på våra marknaders vanligaste skruvautomater t.ex. Makita, Hilti, Senco m.fl.
För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken och vid montage av teakliknande trallvirke (t.ex. Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk) rekommenderas alltid trallskruv i syrafast stål A4. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas även alltid förborrning.
ESSVE Bandad Trallskruv finns även i rostfri A4.
ESSVE Bandad Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: ca. 1400 - 4000/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus

A2 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10004623	4,2 mm	42 mm	7,5 mm	25 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
10004624	4,2 mm	55 mm	7,5 mm	27 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓