



FIBRIS Spółka Akcyjna
ul. OFIAR KATYNIA 17
37-700 PRZEMYŚL
tel. (16) 675 96 00
fax. (16) 678 04 41

0800



PLYTA PILŚNIOWA TWARADA z OLEJEM PRODUKOWANA METODĄ MOKRĄ , TYP HB
HARDBOARD WITH OIL , PRODUCED IN THE WET PROCESS HB TYPE

Elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych
Non structural components for internal use in dry conditions

DoP-01/HB oil /2022
EN 13986:2004+A1:2015

Deklarowane właściwości użytkowe ; wg grubości nom.[mm]	≤3,0	/ >3,0 do 5,0	/ >5,0
Declarated performance ;value for nominal thickness range			
Trwałość /Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle[MPa]	≥0,5	/ ≥0,5	/ ≥0,5
Durability/Internal bond			
Trwałość/ Spęcznie w grubość [%]	≤25	/ ≤20	/ ≤20
Durability/Swelling in thickness			
Emisja formaldehydu/klasa formaldehydu [ppm]	0,017	/ E1(E 0,5)	
Release of formaldehyde/Class of formaldehyde			
Reakcja na ogień / Reaction to fire EN 13 501-1:	E		
Przepuszczalność pary wodnej μ	20 (warunki wilgotne wet cup)	/ 30 (warunki suche/dry cup)	
Water vapour permeability			
Przewodność cieplna / Thermal conductivity λ_D [W/mK]	0,14		
Pochłanianie dźwięków / Sound absorption	0,10 (250-500Hz)	/ 0,20(1000-2000Hz)	

Informacje dodatkowe nie dotyczące oznakowania CE/ Additional information not related to CE marking