


HÅLDÄCKSANKARE EHY, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Håldäcksankare EHY används för ventilation, kabelstegar, sprinklersystem, fläktsystem, undertak och konsoler. Enkel och flexibel, godkänd för montage i håldäck och massiv betong, och används med metrisk skruv eller gängad stång med mutter.



Betong

BESKRIVNING

Håldäcksankaret EHY är tillverkad i ett stycke med en specialdesign för montage i håldäckselement. Genom att spänna skruven eller muttern expanderar konan ut hylsan vilket skapar en stark infästning i hålrum eller solid betong. Godkännandet Z-21.1-1785 tillåter montage i anslutning till hålrum och massiv betong, min 50mm från spännarmering.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar					
Art nr	Dim.	Borrdia.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll
123635	M6	10 mm	50 mm	Kartong	50 ST
123637	M8	12 mm	55 mm	Kartong	50 ST
123639	M10	16 mm	60 mm	Kartong	50 ST
123641	M12	18 mm	70 mm	Kartong	25 ST