



jalas® EXALTER 9925

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO

Se mer

LÅG SKO MED VENTILATION OCH BOA®

Denna låga sko har skyddsfunktioner för de flesta arbeten, t ex spiktrampskydd i PTC-textil, tåhätta i aluminium och en Vibram Nitrile yttersula i gummi för bästa grepp. Mellansulan och JALAS FX3 innersula i flera lager och den strumpliknande konstruktionen ger en mycket bra komfort. PORON® XRD™ dämpar stötar och förebygger skador på fötter och rygg. Ovandelen har nättäckta ventilationshål som håller fötterna svala och hindrar sand från att tränga in i skon. BOA® Fit System gör det smidigt ta på och av skon.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Mycket luftig
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri från material av animaliskt ursprung

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Torra miljöer, Rena miljöer, Varma miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Exalter
OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS 8303 FX3 Supreme
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.31 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EAC

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC, HRO

TP TC 019:2011

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Stabilisator
- Värmebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.