

SANDWICHPANELSKRUV MED BORRSPETS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Sandwichpanelskruv är avsedd för montering av sandwichpaneler och sandwichelement mot stål.


BESKRIVNING

ESSVE Sandwichpanelskruv är försedd med borrspets och tillverkad av härdat stål. Skruven finns tillgänglig i två versioner; blankförzinkat utförande med galvaniserad stålbricka avsedd för montage inomhus och Silver CorrSeal utförande med rostfri A2 bricka avsedd för montage utomhus. Båda modellerna är försedda med EPDM tätning och sexkantshuvud. Skruven är CE-märkt genom ETA-17/0079 för användning i stålkonstruktioner.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas en skruvdragare med ställbart djupanslag. Rekommenderat varvtal:

- Borrkap 1,5-6,0 mm 1800-2500/min
- Borrkap 3,0-12,0 mm 1000-1900/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Produktmått 6 min-max	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
4242006110	5,5 mm	110 mm	65 - 90 mm	10 mm	35 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	500 ST	✓
4242006130	5,5 mm	130 mm	85 - 110 mm	10 mm	35 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	500 ST	✓
4242006150	5,5 mm	150 mm	80 - 130 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	400 ST	✓
4242006175	5,5 mm	175 mm	105 - 155 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	400 ST	✓
4242006200	5,5 mm	200 mm	130 - 180 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	350 ST	✓
4242006230	5,5 mm	230 mm	160 - 210 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	300 ST	✓
4242006275	5,5 mm	275 mm	205 - 255 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	100 ST	✓
4242012070	5,5 mm	70 mm	20 - 45 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	750 ST	✓
4242012085	5,5 mm	85 mm	35 - 60 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	550 ST	✓
4242012110	5,5 mm	110 mm	60 - 85 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	500 ST	✓
4242012135	5,5 mm	135 mm	85 - 110 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	450 ST	✓
4242012155	5,5 mm	155 mm	85 - 130 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	400 ST	✓
4242012175	5,5 mm	175 mm	105 - 150 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	400 ST	✓
4242012185	5,5 mm	185 mm	115 - 160 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	350 ST	✓
4242012200	5,5 mm	200 mm	130 - 175 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	350 ST	✓
4242012235	5,5 mm	235 mm	165 - 210 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	300 ST	✓
4242012255	5,5 mm	255 mm	185 - 230 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	200 ST	✓
4242012285	5,5 mm	285 mm	215 - 260 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	100 ST	✓