

Fiberduk N2

2020-11-24

Material:	Polypropylen
Mått:	B= 0,60-6 m, L= 25-110 m
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Geo&Tex



Beskrivning:

Fiberduk, eller geotextil som det också kallas, används vid anläggnings- och byggarbeten. Dess främsta syfte är att skapa ett separerande skikt, men även för dränering och filtrering. Fiberduk är ett utmärkt val vid skydd av till exempel membran i deponier. Den kan också användas för skydd av betong- och rörkonstruktioner, då används en duk med hög tjocklek.

Fiberduken är tillverkad av PP-fibrer som nålfiltats, vilket gör att vattenmassor lätt kan passera medan små partiklar hålls tillbaka. Fiberduk av klass N2 används vid till exempel parkeringsytor, permanenta vägar eller vid dränering.

Finns som både vit och svart.

Fördelar:

- Avskiljer fyllmaterialet från de fina markerna.
- Den är hållbar.
- Genomträngligt för vatten.
- Motstår syror och alkalier.
- Respekterar miljön.
- Ändrar inte egenskaper i närvaro av frost, fuktighet och variation av temperaturer.
- Förlänger jobbets livstid.



Artikelnr	Benämning	Mått
2001	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 1 m, L= 110 m
2002	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 2 m, L= 110 m
2003	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 3 m, L= 110 m
2004	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 4 m, L= 110 m
2005	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 5 m, L= 110 m
2006	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 6 m, L= 110 m
2025	TO-GEO PP N2 (140 gr)	B= 2,5 m, L= 25 m
20625	TO-GEO PP N2 (140 gr) Svart	B= 0,60 m, L= 25 m
21225	TO-GEO PP N2 (140 gr) Svart	B= 1,2 m, L= 25 m
225100	TO-GEO PP N2 (140 gr) Svart	B= 2,5 m, L= 100 m
23100	TO-GEO PP N2 (140 gr) Svart	B= 3 m, L= 100 m
24100	TO-GEO PP N2 (140 gr) Svart	B= 4 m, L= 100 m
25100	TO-GEO PP N2 (140 gr) Svart	B= 5 m, L= 100 m