

LISTBETONGSKRUV ECS-CY, GULKROM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Listbetongskruv används för att snabbt och enkelt fästa lister och socklar i betong inomhus. Ej avsedd för bärande montage.

BESKRIVNING

ESSVE Listbetongskruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven monteras direkt i förborrat hål i betong utan plugg. Det lilla cylindriska huvudet ger ett snyggt avslut. ESSVE Listbetongskruv finns även som blankförzinkad eller med vitlackerat huvud. ESSVE Listbetongskruv är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Borra ett hål med 4 mm hammarborr både genom listan och betongen. Med tillräckligt borrhål räcker det att grovrengöra borrhålet genom att föra borsten fram och tillbaka några gånger. Montaget görs med skruvdragare. OBS: Då träslaget ek är för hårt för att försänka liten skruv i, måste en försänkare användas vid montering i eklist.



Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar											
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
105208	5 mm	40 mm	6 mm	12 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Gul	ESSBOX 202	100 ST
105209	5 mm	50 mm	6 mm	22 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Gul	ESSBOX 202	100 ST
105210	5 mm	60 mm	6 mm	32 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	Gul	ESSBOX 202	75 ST