



SPÅNSKIVESKRUV FÖR STÅLREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för Spån, board eller plywoodskivor samt list och golvsöcket inomhus mot stål regel. Borrkapacitet 0,4 – 0,9 mm.

BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål med gulkromaterad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Huvudet är försedd med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 28-55 mm 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
553129	3,9 mm	28 mm	7,2 mm	23 mm	5 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 ST	✓
553143	3,9 mm	42 mm	7,2 mm	30 mm	12 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
553155	3,9 mm	55 mm	7,2 mm	40 mm	15 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓