

UV 700

Dubbel klisterkant

UV 700 är uppbyggd på impregnerad polyesterstomme belagd med SBS modifierad köldflexibel bitumen, ovansidan är överdragen med polyester och undersidan med polypropen-väv. Överlappsskarvas som klisterkant mot klisterkant, ej svetsbar.

UV 700 är lämplig under ofalsade lertegelpannor och andra ytskikt uppburna av läkt mot träunderlag.

Produkten kan exponeras helt öppet under 6 månader.

Minsta taklutning 6° med dold spikning eller klammer.

Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Monteras tvärs takfallets riktning med start nedifrån. UV 700 är genomtrampssäker och kan installeras som ett frihängande underlagstak direkt ovanpå takstolarna.


Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlags täckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt. Under 10°C krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.

Artikelinformation:


Art.nr:	192570
Täckande yta:	23-/9,2 m ² /rl
Ytbeläggningar:	Polyester-väv
Stomme:	Polyester
Asfalt:	SBS modifierad bitumen
Vattentäthet:	Tät/W1
Rivstyrka:	Uppfyller kraven i SS-EN 12 310-1
Åldringsbeständighet:	Hög
Vikt:	ca 730 g/m ² (rullvikt: ca 18-/7 kg)
Rulldimension:	1 x 25 m
Antal/pall:	30 rullar/pall
Kvalitet enligt AMA Hus JSB.41 UD2	
Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.	



Lämplig under:



Betong- och lertegelpannor



Profilerad plåt

Produktfakta:



Garanti



UV-exponering

Kvalitets- / Miljöbedömning:



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



Listad i SVANENS husproduktsportal