



jalas® EXALTER 9935

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC



Se mer

EN NY HÅLLBAR GENERATION

Den nya generationen Exalter är uppgraderad med återvunna och bio-baserade material utan att kompromissa med den överlägsna kombinationen av hållbarhet, komfort och lätthet som användarna har förlitat sig på i flera år. Ovandel i bio-baserad mikrofiber med nätklädda ventilationsöppningar. BOA® Fit System (från återvunnet material) på sidan eliminerar tryckpunkter. Aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd, Vibram® återvunnen nitrilgummisula med bra grepp.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Extra bekväm
- Mycket luftig
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri från material av animaliskt ursprung



EcoFlex



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer, Varma miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Trädgårdsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten, Träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Massa och papper, Gummi- och plastvaruindustri, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Facility management-tjänster

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVANDELSMATERIAL Microfiber

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA JALAS 8304 FX3 Soft

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.23 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC

FUNKTIONER



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Värmebeständig yttersula



Oljebeständig yttersula



Ergothan stötdämpningssystem



Stabilisator



Antistatiska egenskaper



ESD

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---------|---------|---------------|
| 34 | 9935-34 | 6408487513022 |
| 35 | 9935-35 | 6408487513039 |
| 36 | 9935-36 | 6408487513046 |
| 37 | 9935-37 | 6408487513053 |
| 38 | 9935-38 | 6408487513060 |
| 39 | 9935-39 | 6408487513077 |
| 40 | 9935-40 | 6408487513084 |
| 41 | 9935-41 | 6408487513091 |
| 42 | 9935-42 | 6408487513107 |
| 43 | 9935-43 | 6408487513114 |
| 44 | 9935-44 | 6408487513121 |
| 45 | 9935-45 | 6408487513138 |
| 46 | 9935-46 | 6408487513145 |
| 47 | 9935-47 | 6408487513152 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com