

Distanshylsa - Tillhandahålls av ISOVER



- Används med Serpovent G2 isolerat Fasadsystem

OM PRODUKTEN

Distanshylsa är en nylon hylsa som monteras genom webertherm 371 skiva innan montage av ventilerad avståndsprofil. Avståndsprofilen skruvas med SPAX skruven genom distanshylsan. Finns i 30,50 och 80 mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Serpovent G2 isolerat fasadsystem. Monteras ca 12 st per m² anpassat till montaget av avståndsprofilen.

UNDERLAG

Underlaget kan vara regelstommar beklädda med vindskyddsskiva.

FÖRBEREDELSE

Markera på isoleringen var underliggande regler är placerade.

ANVÄNDNING

Genomsticksmontage i webertherm 371 glasullsisolering.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning
3544103000	Distanshylsa - 30 mm
3544105000	Distanshylsa - 50 mm
3544108000	Distanshylsa - 80 mm