

AKRYLFOG - SNICKARFOG

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Snickarfog AKRYLFOG är en fogmassa för smala fogar och utfyllnad med små krav på rörelseupptagningsförmåga. För användning inomhus.

- Används i torra frostfria miljöer
- Tätning av sprickor, glipor och hål
- För utjämnning av hörn
- Smalfog, max 5 mm



BESKRIVNING

Lättarbetad akrylbaserad snickarfog som är vattenlöslig innan härdning. Tål lagring i köldgrader kortare tid ned till -10°C. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering. Rengör spill med vatten/fuktad trasa.

- Spricker ej
- Gulnar ej
- Övermålningsbar
- Slipbar efter härdning
- Flexibel
- Rengöres med vatten
- Applikationstemperatur +5°C till +30°C
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

AKRYLFOG är CE-godkänd.

AKRYLFOG är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

Specifikation

Miljökodning

Inomhus



Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR (600ML) SJÄLVÖPPNANDE 5ST	5 ST
19999	MUNSTYCKEN (0,6L) KORVAR 5ST	5 ST