Prestandadeklaration
Fibo Väggskivor och Kitchen Board

Nr. 1071– CPR – 7015

1. Varutypens unika identifikationskod: Förädlat plywoodskivor för inomhusbruk i våtutrymmen.
   Spårbarhet: Produktionsnummer märkt på varje enhet/skiva.

2. Avsedd användning: Fibo Väggskivor och Kitchen Board är ett vattentätt väggsystemsystem baserat på plywoodskivor belagda med högtryckslaminat på framsidan och en balansark på baksidan. Plywood-skivorna har minst 5 lager enligt EN 13986 med vattenfast lim. Högtryckslaminatet är mellan 0,6 och 1,0 mm tjockt. Balanslagret är mellan 0,1 och 0,2 mm tjockt. Skivornas densitet är minst 400 kg/m³.

   Fibo Väggskiva har klicksystem för montering direkt på reglar i våtutrymmen. Skivan är CE-märkt och uppfyller kraven i den europeiska standarden EAD 030437-00-0503, "Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls". Avsedd användning beskrivs i ETA-17/0124, VTT-C-2753 08, MK 7.32/1462 och SINTEF Teknisk godkänning nr. 2289.

3. Producent: Fibo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge.

4. Auktoriserad representant: Ej relevant.

5. System eller system för bedömning och verifiering av byggprodukters prestanda: System 2+.

6. Europeisk bedömningsdokument:
   EAD 030437-00-0503, "Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls".
   Europeisk teknisk bedömning: ETA-17/0124 uppdaterad 01/01/2023.
   Tekniskt bedömningsorgan: SINTEF AS.
   Tekniskt kontrollorgan nr 1071 SINTEF AS vid dess institut SINTEF Byggforsk.

7. Angivna prestanda:
   Fibo Väggpanel har testats enligt EAD 050437-00-0503, "Watertight covering kits based on inherently watertight boards for wet room floors and or walls", mars 2019.

EGENSKAP	VÄRDE	TESTMETOD
Vattentäthet vid 1,5 bar vattentryck i 7 dagar	Godkänd	NS-EN 14891 bilaga A7
Ångmotstånd, högtryckslaminat, Sd – värde [1])	14 m	NS-EN 12572
Brännklass	D - s1, d0	NS-EN 13501-1
Formaldehydklass	E 1	NS-EN 717-1
Motstånd mot slag	Bestått	EAD, Bilaga C
Skivskarvsegenskaper: • Draghållfasthet • Vridhållfasthet	 • 2 mm - Godkänd • 2 mm - Godkänd	EAD, Bilaga B
Vattentäthet vid genomföringar i vägg [2])	Godkänd	Kategori 2 (vattentät), Bilaga E
Motstånd mot mjuka stötar	Godkänd	EAD 2100005-00-0505

[1]) Testvillkor: 93%RH/50%RF vid 23°C
[2]) Genomföringar: kopparledningar Ø15mm, PP-rör Ø110mm och väggboxar Ø50mm.

Prestationerna för denna byggprodukt, som anges ovan, överensstämmer med de angivna prestationerna. Denna prestandadeklaration har utarbetats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar för tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren:

Lyngdal, 04.05.2023

Ort och datum för utfärdande

Tine Lise Larsen

Head of Product, Fibo AS