

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FB750 - 20170703

1. Produkttypens unika identifikationskod: FB750

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

En belagd mineralullskiva täckt på båda sidor som används till att återställa brandsäkerheten i väggkonstruktion där man har öppningar i väggen för serviceinstallationer.

3. Tillverkare

Tremco Illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 1

6b. Europeiskt bedömningsdokument: ETAG 026 edition 2011 part 2

Europeisk teknisk bedömning: ETA 17/0392

Tekniskt bedömningsorgan: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

Anmält/anmälda organ: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. Angiven prestanda

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVERK	Prestanda
Bärförmåga, stadga och beständighet	
Ingen	Ej lämpligt
Säkerhet vid brand	
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Brandmotstånd (EN 13501-2)	Se ETA17/0390 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000)	Se ETA17/0392 Annex B
Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Deklaration från tillverkaren -Använd kategori IA3, S/W3
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vidhäftning (EOTA TR001:2003)	NPD
Bullerskydd	
Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Se ETA17/0392 Annex C
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning	
Hållbarhet och servicevänlighet (EOTA TR 024:2009)	Z1

NPD= NO Performance Determined= Ingen prestanda bestämd

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

8. lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings

Wigan den Februari 2018



Bilaga: Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
17
0843-CPR-0369
FS750 – 20170703
www.nullifire.com/FB750

EN 1366 Part 3

ETA 17/0392

ETAG 26, Part 2

En belagd mineralullskiva täckt på båda sidor som används till att återställa brandsäkerheten i väggkonstruktion där man har öppningar i väggen för serviceinstallationer.

Grundläggande krav för byggmadsverk

Prestanda

Säkerhet vid brand

Reaktion vid brand

Klass E

Motstånd vid brand

ETA 17/0390 Annex A

Hygien, hälsa och miljö

Luftgenomsläpplighet

ETA 17/0392 Annex B

Vattenpermeabilitet

NPD

Frigörande av farliga ämnen

Använd kategori IA3/ S/W3

Säkerhet och tillgänglighet vid användning

Mekanisk hållfasthet och stabilitet

NPD

Motstånd mot påverkan och rörelse

NPD

Vidhäftning

NPD

Bullerskydd

Luftljudisolering

ETA 17/0392 Annex C

Energihushållning och värmeisolering

Termiska egenskaper

NPD

Vattenångpermeabilitet

NPD

Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning

Hållbarhet och servicevänlighet

Z1