

BANDAD SPÅNSKIVESKRUV FÖR TRÄREGEL, PH2, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Huvudet är försett med fyra skårande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. ESSVE Spånskiveskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna. ESSVE Spånskiveskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad spånskiveskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55mm 2800-4700/min.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
542330	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	20 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
542345	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	28 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
542355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	35 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓