

FURUPLYWOOD

SKIVOR FÖR MÖBEL - OCH INREDNINGSSNICKERIER, DEKORATIVA OCH
SYNLIGA BYGGNADSDETALJER, DÖRRBEKLÄDNAD OCH EMBALLAGELÅDOR.



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

FURUPLYWOOD

PRODUKTBESKRIVNING

Furuplywood är en plywoodskiva tillverkad av flera tunna fanerskikt som sammanlimmats korsvis med vatten- och väderbeständigt lim. Skivan används inom möbel- och inredningssnickerier samt till dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädning och emballagelådor.

Produkten finns i flera ytkvaliteter för olika krav på utseende och användningsområde. Furuplywood finns även som spårad variant med dekorativt frästa spår i ytfanéret.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Tillverkad av korsvis limmade furufanér
- Limmad med vatten- och väderbeständigt lim
- Finns i kvaliteterna I/III och II/III
- Spårad variant har dekorativt frästa spår med c/c 100 mm
- Den spårade varianten har fasade kanter i spår och falsade långsidor

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

MÖBEL- OCH INREDNINGSSNIKKERIER

Skivor för möbler, inredningar och synliga träytor.

BYGGNATION

Dekorativa och synliga byggnadsdetaljer samt dörrbeklädning.

EMBALLAGE

Emballagelådor och andra träbaserade emballagelösningar.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Slitstark och tålig yta
- Lätt och formstabil
- Stark och styv
- Motståndskraftig mot stötar
- Lätt att bearbeta och fästa med vanliga träbearbetningsverktyg

YTKVALITETER

Kvalitet I

Fasta kvistar upp till 15 mm, max 5 st/m² och mindre lösa kvistar upp till 6 mm. Sprickor med maxbredd 3 mm kan förekomma. Lagad med pluggar och spacklad. Putsad yta lämpad för klarlackning och lasering.

Kvalitet II

Fler mindre kvistar och kvisthål upp till 35 mm. Sprickor med maxbredd 5 mm. Lagad med pluggar och spacklad. Yta för målning.

Kvalitet III

Baksidesfanér där kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är tillåtna.

SORTIMENT

FURUPLYWOOD KVALITET I/III

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2500 x 1250	4, 7, 10, 12, 15, 18

FURUPLYWOOD KVALITET II/III

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2500 x 1250	4, 7, 10, 12, 15, 18, 20

FURUPLYWOOD SPÅRAD II/III

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2440 x 1220	12

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra furuplywood

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIIVOR TILL BYGGET