

SPIKEXPANDER ENA-M, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spikexpander ENA-M kombinerar expanderns styrka med spikens snabba och enkla installation i betong. Slås direkt in i ett förborrat 6 mm hål och har dubbel invändig gänga M8/M10 - en flexibel lösning för två olika applikationer.

Därför ska du välja Spikexpander ENA-M:

- Snabbt och enkelt montage
- En produkt - två applikationer
- Godkänd för redundant system i sprucken och osprucken betong
- Grunt borrhål (35/40 mm) för effektiv installation
- Klarar laster upp till 2,81 kN



Betong

BESKRIVNING

Spikexpander ENA-M är ett spikankare som kombinerar expanderns styrka med spikens smidiga installation. Ankaret slås enkelt in i ett förborrat 6 mm hål i betong, vilket ger ett snabbt och effektivt montage utan behov av åtdragning.

Expander ENA-M har ett huvud med dubbel invändig gänga M8 och M10, vilket gör den flexibel och möjliggör olika infästningar med samma produkt. Den passar särskilt bra när expandern ska hänga nedåt i till exempel undertakskonstruktioner, rörupphängningar, elinstallationer, isolering, beslag och liknande applikationer.

Det grunda borrhål på 35 eller 40 mm bidrar till snabb installation och minskat arbete på arbetsplatsen. Spikexpander ENA-M är godkänd som infästning i ett redundant system för icke-bärande applikationer i både sprucken och osprucken betong.

Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär lasten och att de kvarvarande kan ta över lasten om en infästning skulle falla.

MONTERINGSANVISNING

- Borra ett 6 mm hål till angivet borrhål
- Placera spikexpandern i borrhålet
- Slå in ankaret tills korrekt sättdjup uppnås
- Skruva fast komponenten i den invändiga gängen (M8 eller M10)
- Montaget är klart

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Dim.	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
123495	M8/M10	6 mm	58 mm	10 mm	6 mm	35 mm	25 mm	Kartong	100 ST	✓
123497	M8/M10	6 mm	63 mm	10 mm	6 mm	40 mm	30 mm	Kartong	100 ST	✓