



BASTUPANEL ASP

Asp är en ljus panel som ger ett lätt och luftigt intryck för bastudesignen.

Bastupanel Asp i en i princip kvistfri kvalitet som kan användas som det enda materialet i bastun eller kombineras med traditionell Termo Asp och panel i Al eller Ceder för att skapa en unik och modern design.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

KORTFAKTA

- Längder panel: 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 m
- Längder lav: 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3m
- Certifikat: FSC® Mix 70%

SKÖTSELRÅD BASTU

Lav och panel som används i bastu, kan vid behov rengöras försiktigt med ljummet vatten och sedan torkas ren. Vid behov kan man använda en mild tvållösning och sedan skölja av med rent vatten. Torka av vatten från laven för att undvika att träet spricker eller sväller. Provtvätta först på en mindre synlig yta för att verifiera att tvållösningen inte missfärgar träet.

PROFILER & DIMENSIONER

Panel	12 x 65 mm	Softline	8st/frp (18,2 lpm/m ²)
Panel	15 x 90 mm	Softline	6st/frp (12,5 lpm/m ²)
Panel	15 x 120 mm	Softline	6st/frp (9,1 lpm/m ²)
Panel	15 x 140 mm	Softline	3st/frp (7,7 lpm/m ²)
Lav	21 x 68 mm	Softline	6st/frp
Lav	28 x 90 mm	Softline	4st/frp
Lav	28 x 120 mm	Softline	4st/frp
Lav	28 x 140 mm	Softline	4st/frp

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

