

SMÅPACK NYLONPLUGG NL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg NL är avsedd för infästning i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m.m.

För infästning i hårda material som betong, natursten, fulltegel, använd ESSVE Nylonplugg N.


BESKRIVNING

Utåtställda vridspärrar hindrar Nylonpluggen från att rotera. Nylonpluggen har ingen krage, vilket gör den lämplig för genomsticksmontage. Genom sin riktade expansion har Nylonpluggen stora fördelar vid montage i porösa material. Nylonplugg NL finns i dimensionerna 8, 10 och 12 mm och är extra långa, för bästa funktion i porösa material. Pluggen är tillverkad i högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30°C och +100°C.

MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Lättbetong



Lättklinker

Småpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
10003612	65 mm	8 mm	75 mm	4,5 - 6	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003608	80 mm	10 mm	90 mm	6 - 8	zip-lock påse 12cm	8 ST