

ÖVERLAPPSKRUV MED FRISLÄPP, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Överlappskruv med frisläpp är avsedd för montering av plåt mot balk-/lättbalk, samt plåt mot plåt (överlapp) inomhus.

BESKRIVNING

Skruv
Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven är självborrande och gängpressande. Med frisläpp menas den del av skruven under huvudet som saknar gänga så att den kan rotera i den infästa plåten så att plåtarna dras samman.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods- tjocklek	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63440	4,8 mm	19 mm	10 mm	11 mm	9 mm	8 mm	1 - 2,5	ESSBOX 202	250 ST	✓
63442	6,3 mm	22 mm	15 mm	14 mm	12 mm	8 mm	1 - 2,5	ESSBOX 204	250 ST	✓