

Lamellslipskivor

SMT 626 SUPRA



Egenskaper

Korntyp	Zirkonkorund
Stödronnell	Glasfiber
Utförande	Välvd 6°
Aggressivitet	■■■■■■■□
Brukstid	■■■■■■■□

Produktfördelar

Lamellslipskiva fo#r professionell anva#ndning pa# sta#l och rostfritt sta#l, lameller med aggressiv zirkonkorund, svagt va#lvt utfo#rande, fo#r slipning av kanter och svetsso#mmar, a#ven plan- och yt slipning

Kornstorlek:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 200 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x håll i mm	Form	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpackningsenhet/styck	Artikelnummer
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	321700
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de









Material

Rostfritt stål	●
Stål	●

Användningsområden

- ▶ Metallbearbetningsverkstad
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Stålkonstruktion



Diameter x hål i mm	Form	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	321685

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

