

SANDWICHPANELSKRUV MED BORRSPETS, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Sandwichpanelskruv är avsedd för montering av sandwichpaneler och sandwichelement mot stål.

BESKRIVNING

ESSVE Sandwichpanelskruv är försedd med borrspets och tillverkad av härdad stål. Skruven finns tillgänglig i två versioner; blankförzinkat utförande med galvaniserad stålbricka avsedd för montage inomhus och Silver CorrSeal utförande med rostfri A2 bricka avsedd för montage utomhus. Båda modellerna är försedda med EPDM tätning och sexkantshuvud. *Skruben är CE-märkt genom ETA-17/0079 för användning i stålkonstruktioner.*

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas en skruvdragare med ställbart djupanslag. Rekommenderat varvtal: Borrkap 3,0-12,0 mm 1000-1900/min.



Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Produktmått 6 min-max	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
4242512110	5,5 mm	110 mm	60 - 85 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	500 ST	✓
4242512125	5,5 mm	125 mm	75 - 100 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	500 ST	✓
4242512135	5,5 mm	135 mm	85 - 110 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	450 ST	✓
4242512155	5,5 mm	155 mm	85 - 130 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	400 ST	✓
4242512090	5,5 mm	90 mm	40 - 65 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	550 ST	✓
4242512200	5,5 mm	200 mm	130 - 175 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	350 ST	✓
4242512175	5,5 mm	175 mm	105 - 150 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	400 ST	✓
4242512185	5,5 mm	185 mm	115 - 160 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	350 ST	✓
4242512235	5,5 mm	235 mm	165 - 210 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	300 ST	✓
4242512255	5,5 mm	255 mm	185 - 230 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	200 ST	✓