



TEGERA® CHEMFORCE 12945



Se mer

MJUK PVC-HANDSKE, EXTRA LÅNG ÄRM

Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske med extra lång ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp
- Bra grepp i oljiga miljöer
- Bekväm

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Extra lång
- Ftalatfri
- Förböjda fingrar
- Olje- och fettresistent
- Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, VVS-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Transportarbeten, Gruvarbete, Metallarbeten, Jordbruksarbeten, Fiskeindustriarbeten, Fiske, Marina arbeten, Kemiska arbeten, Petrokemiska arbeten, Kemtekniska arbeten, Pappersindustriarbeten, Saneringsarbeten, Renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Metal fabrication, Automotive, Building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,3* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst

LÄNGD 450 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

ANTIBAKTERIELL/BIOCIDBEHANDLING

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

C €0598

EN ISO 21420:2020

EN

388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020
X1XXXX



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type
B
KLMP

FUNKTIONER



Vattentät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	K	L	M	P	T
Skyddsnivå	6	2	3	6	6
Degradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STORLEK	ART. NR	EAN
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com