



TEGERA® CHEMFORCE 186



Se mer

SÄKERT SKYDD MOT MÅNGA KEMIKALIER.

En mångsidig kemskyddshandske i 0,38 mm nitril, användbar för allt från hushåll till kemisk industri. Bra grepp tack vare upphöjt diamantmönster. Latexfri. 10 par/bunt. 10 buntar/kartong.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Hög kvalitetsnivå på skydd • Slitstark • Bra grepp	• Skydd mot kemikalier • Godkänd för mathantering • Ftalatfri • Latexfri • Olje- och fettresistent • Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, Lokalvård, Mathantering, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten, Pappersindustriarbeten, Plattsättningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Utvinning av råolja och naturgas, Livsmedels- och dryckesframställning, Kemisk och petrokemisk industri, Gummi- och plastvaruindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,38 mm

LÄNGD 310 mm

SMIDIGHET 5

INSIDA Flossad

GREPPMÖNSTER Upphöjt diamant-greppmönster

FÄRG Grön

PAR PER: BUNT/KARTONG 10/100

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohåll

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE 2777

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A
AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 4101X

FUNKTIONER

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	J	K	L	O	T
Skyddsnivå	2	6	6	3	4	6
Degradation %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

STORLEK	ART. NR	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com