

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Kombilaser

## PRO GCL 2-15



Kompakt och mångsidig för nivellering på kort avstånd

### De viktigaste data

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Arbetsintervall, värde     | 15 m                   |
| Nivelleringsnoggrannhet    | $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ |
| Självnivelleringsintervall | $\pm 4^\circ$          |

**Beställningsnummer** 0 601 066 E00

## Tekniska data

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laserdiod                        | 630 – 650 nm, < 1mW                                                                                                                                           |
| Arbets temperatur                | -10 – 50 °C                                                                                                                                                   |
| Lagertemperatur                  | -20 – 70 °C                                                                                                                                                   |
| Laserklass                       | 2                                                                                                                                                             |
| Arbetsintervall, värde           | 15 m                                                                                                                                                          |
| Nivelleringsnoggrannhet          | $\pm 0,3 \text{ mm/m}$                                                                                                                                        |
| Arbetsintervall laserpunkt, max. | 10 m (uppåt), 10 m (nedåt)                                                                                                                                    |
| Självnivelleringsintervall       | $\pm 4^\circ$                                                                                                                                                 |
| Nivelleringstid                  | 4 s                                                                                                                                                           |
| Skyddsklass                      | IP 54                                                                                                                                                         |
| Strömmatning                     | 3 st. 1,5 V LR6 (AA)                                                                                                                                          |
| Drifttid, max.                   | 6 h vid korslaser- och punktanvändning, 8 h vid korslaseranvändning, 12 h vid linje- och punktanvändning, 16 h vid linje användning, 22 h vid punktanvändning |
| Stativgänga                      | 1/4", 5/8"                                                                                                                                                    |
| Vikt ca                          | 0,49 kg                                                                                                                                                       |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Laserlinjefärg       | röd                    |
| Projicering          | 2 linjer/2 punkter     |
| Lodpunktsnoggrannhet | $\pm 0,7 \text{ mm/m}$ |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

## Fördelar:

- Både horisontella och vertikala linjer är perfekta för nivellering på kort avstånd
- Upplev precisa överföringar tack vare två centrerade lodpunkter
- Det roterande fästet RM 1 Professional gör att laserlinjer enkelt kan positioneras runt lodpunkterna



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

