

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K - BRANDSKUM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är ett brandskum för tätning av genomföringar med stålrör eller ventilation i brandcellsskiljande väggar (betong, lättbetong, tegel, gips). För inomhus- och utomhusbruk. Fäster på de flesta byggmaterial (ej vissa plaster).

BESKRIVNING

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är ett icke elastiskt skum med hög tryckhållfasthet för brandklassadade tätningar enligt typgodkännande. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas.

- Brandteknisk klass EI 60/EI 90
- Härdar inom 15 minuter
- Övermålningsbar
- Applikationstemperatur +10°C till +30°C
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
- Tål ej solljus, ska täckas/övermålas

ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är RISE Certifierad 0250/97 mot BBR avsnitt 5:231.
ESSVE FIRESTOP FIRE FOAM 2K är certifierad enl KIWA Byggproduktcertifikat 1450.

MONTERINGSANVISNING

Rengör öppningen från lösa föroreningar. Vrid aktiveringsvredet i botten av burken 4 varv i pilens riktning, skaka flaskan upp och ned 20 ggr efter aktivering. Flaskan skall hållas upp och ner vid skumning. En ljusgrön färg på skummet talar om att det är rätt blandning. Aktiverad burk används inom 10 min. Optimal funktion uppnås med rumsvarm burk. Renskar skummet efter behov efter ca 15 min.
Avlägsna ohärdat skum med Skumrengöring (inom 5 min). Härdad massa avlägsnas mekaniskt. Täck eventuella spilltor innan applicering.



Specifikation	
Miljökodning	Utomhus



Artiklar			
Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118623	Ljusgrön	Burk	0,4 L