

SMÅPACK FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flest material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålsten. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.

BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålelement skapas en ""knut"" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv skall alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8.

Fasadplugg GXL är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


Specifikation	
Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Betong



Håltegel



Lättbetong



Tegel

Småpack										
Art nr	Diameter	Längd	Max. gods-tjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003625	10 mm	100 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	8 ST	✓
10003599	10 mm	120 mm	50 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	8 ST	✓
10003626	10 mm	140 mm	70 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	4 ST	✓