


FYRKANTSPIK, BLANK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fyrkantspik Blank är avsedd för de flesta snickeriarbeten i torra miljöer, där det inte förekommer några krav på rostskydd.

BESKRIVNING

ESSVE Fyrkantspik är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns med blank- eller varmförzinkad ytbehandling samt M-fusion, en ytbehandling med bättre rostmotstånd [C4].
ESSVE Fyrkantspik uppfyller CE kravet enl SS-EN 14592.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blank
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar						
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll	CE
777377	2 mm	50 mm	5 mm	ESSBOX 304	1790 ST	✓
777384	2,2 mm	55 mm	5,5 mm	ESSBOX 304	1330 ST	✓
777386	2,5 mm	65 mm	6,3 mm	ESSBOX 304	900 ST	✓
777389	2,8 mm	75 mm	7 mm	ESSBOX 304	600 ST	✓
777391	3,4 mm	95 mm	8,5 mm	ESSBOX 304	320 ST	✓