

## SMÅPACK DRIVA, SJÄLVBORRANDE INFÄSTNING


### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Driva är avsedd för snabb och säker montering i gipsskivor, samt elementväggar av gips och polyuretan.


### BESKRIVNING

Driva är tillverkad i zink och skruven är blankförzinkad. Den finns i två modeller, TP12 för en detaljtjocklek på max 12 mm där skruven har en kullrig skalle. Eller TF27 för en detaljtjocklek på max 27 mm och där skruven har en försänkt skalle.


### MONTERING




1. Skruva det självborrande fästet direkt in i väggen. Använd en krysspårbits PZ2 (Pozidrive) till både fäste och skruv.



2. Skruva sedan fast detaljen med lämplig skruv. I det här exemplet TP12 med kullrig skalle, som klarar upp till 12 mm detaljtjocklek.



3. Samma moment med TF27 med försänkt skalle, som klarar upp till 27 mm detaljtjocklek.



Gips

### Specifikation

Korrosivitetsklass

C1

Miljökodning

Inomhus

**C1**

### Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Produktmått G min-max	Max. godstjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll
10003646	4,5 mm	35 mm	13-26 mm	12 mm	PZ2	zip-lock påse 7cm	4 ST
10003648	4,5 mm	50 mm	13-26 mm	27 mm	PZ2	zip-lock påse 7cm	4 ST