Tillbehör betongpannor

Ventilation och rörgenomföring

Rörgenomföringar används vid installation av exempelvis köksfläktar, avloppsluftning och andra ventilationssystem där ett rör behöver passera genom takets tätskikt. En korrekt utformad och monterad rörgenomföring säkerställer att takets täthet bibehålls och att vatten inte kan tränga in i anslutningen mellan rör och taktäckning. Genomföringarna kombineras vanligtvis med tätningstillbehör och anpassade stosar som är dimensionerade för olika rördiametrar. Konstruktionen är utformad för att klara temperaturvariationer, UV-strålning och långvarig fuktbelastning. Rörgenomföringar installeras enligt gällande ventilations- och tätskiktskrav för att säkerställa både funktion och hållbarhet i takkonstruktionen.



Ventilation och rörgenomföring

Dimension mm	Beteckning	Färg	St/Förp	Artikelnummer
440x370x250	“Hole in one” komplett	Svart	0	2040-463101
440x370x250	“Hole in one” komplett	Röd	0	2040-463103
490x370x250	"Sky-vent" komplett, för badrum, toalett, vindsutrymmen mm	Svart	0	2040-465101
490x370x250	"Sky-vent" komplett, för badrum, toalett, vindsutrymmen mm	Röd	0	2040-465103
230x230x15	"Rififi" underbeslag vid lätta undertak, avsedda för "Hole in one" "Pan a tub" "Sky-vent"		0	2040-470000
110/75	110/75mm		0	2040-471000
110x110x600	Flexirör 0,6m		0	2040-472000
250x180x32	Ventilationsbeslag Luftus		0	2040-430001