


LISTBETONGSKRUV ECS-CY, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Listbetongskruv ECS-CY är utvecklad för snabb och snygg montering av lister och socklar i betong inomhus. Det lilla cylindriska huvudet ger ett diskret avslut samtidigt som skruven monteras direkt i betongen utan plugg.

Därför ska du välja ESSVE Listbetongskruv ECS-CY:

- Litet cylindriskt huvud för ett diskret och snyggt avslut
- Monteras direkt i betong utan plugg
- TX-fäste för säker kraftöverföring
- Utvecklad för lister och socklar inomhus
- Blankförzinkad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer



Betong

BESKRIVNING

ESSVE Listbetongskruv ECS-CY är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och är särskilt utvecklad för infästning av lister och socklar i betong inomhus.

Skruvn monteras direkt i ett förborrat hål utan behov av plugg, vilket ger ett snabbt och enkelt montage. Det lilla cylindriska huvudet ger ett diskret avslut och minimerar behovet av efterarbete.

Skruvn är försedd med TX-fäste som ger bra grepp mellan bits och skruv vid montering. Produkten finns även i gulförzinkat utförande samt med vitlackerat huvud för applikationer där skruven ska smälta in i omgivande material.

Skruvn är inte avsedd för bärande montage.

Listbetongskruv ECS-CY är bedömd i Byggsvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med 4 mm hammarbör borrdjup genom listen och in i betongen
- Säkerställ tillräckligt borrdjup för korrekt montage
- Grovrengör borrhålet genom att föra borsten fram och tillbaka några gånger
- Montera skruven med skruvdragare

Obs! Vid montage i ek rekommenderas försänkare för att undvika skador på listen

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105201	5 mm	40 mm	6 mm	12 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	ESSBOX 202	100 ST
105202	5 mm	50 mm	6 mm	22 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	ESSBOX 202	100 ST