

FASADSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4/LACKERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Fasadskruv med försänkt huvud är avsedd för montering av träfasader och paneler mot underlag av trä, främst utomhus.

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5 för mycket utsatt miljö. Skruven är försedd med TX-fäste/bits. ESSVE Fasadskruv fungerar utmärkt i exempelvis fasader av värmebehandlade eller andra exklusiva träslag, fasader med korrosiv ytbehandling exempelvis järnvitriol samt fasader vid kust. Rostfri skruv är alltid att föredra i fasad då väder och vind genererar rörelser där ohärdad skruv är det bästa valet. Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det försänkta huvudet med tätningskant under ger en bra försänkning samt försluter hålet för att inte släppa in väta innanför ytbehandlingen. Val av skruvlängd ska anpassas så att skruven inte penetrerar vindskyddande skikt. ESSVE Fasadskruv med försänkt huvud finns lackerad i ett antal kulörer som passar exempelvis fasadtypen MøreRoyal. Den finns även i bandad version samt med cylindriskt huvud. ESSVE Fasadskruv uppfyller CE kravet enligt SS-EN 14592. ESSVE Fasadskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
537145	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	TX20	Vit	RAL9010	ESSBOX 203	250 ST	✓
537152	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	TX20	Vit	RAL9010	ESSBOX 203	250 ST	✓
537165	4,4 mm	65 mm	8 mm	35 mm	TX20	Vit	RAL9010	ESSBOX 204	250 ST	✓
537245	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	TX20	Grå	RAL7039	ESSBOX 203	250 ST	✓
537252	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	TX20	Grå	RAL7039	ESSBOX 203	250 ST	✓
537265	4,4 mm	65 mm	8 mm	35 mm	TX20	Grå	RAL7039	ESSBOX 204	250 ST	✓
537345	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	TX20	Brun	RAL8014	ESSBOX 203	250 ST	✓
537352	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	TX20	Brun	RAL8014	ESSBOX 203	250 ST	✓
537365	4,4 mm	65 mm	8 mm	35 mm	TX20	Brun	RAL8014	ESSBOX 204	250 ST	✓
537372	4,4 mm	72 mm	8 mm	35 mm	TX20	Brun	RAL8014	ESSBOX 204	250 ST	✓
537445	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	TX20	Svart	RAL8022	ESSBOX 203	250 ST	✓
537452	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	TX20	Svart	RAL8022	ESSBOX 203	250 ST	✓
537465	4,4 mm	65 mm	8 mm	35 mm	TX20	Svart	RAL8022	ESSBOX 204	250 ST	✓
537472	4,4 mm	72 mm	8 mm	35 mm	TX20	Svart	RAL8022	ESSBOX 204	250 ST	✓
537552	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	TX20	Blank		ESSBOX 203	250 ST	✓
537565	4,4 mm	65 mm	8 mm	35 mm	TX20	Blank		ESSBOX 204	250 ST	✓
537572	4,4 mm	72 mm	8 mm	35 mm	TX20	Blank		ESSBOX 204	250 ST	✓