

Colorama Väggfärg 7

PRODUKTBESKRIVNING

Colorama Väggfärg 7 är en vattenburen väggfärg baserad på akrylat. Produkten ger en matt, yta. Produkten har också hög tvättbarhet och slitstyrka. Den har dessutom, i samband med tork, minimal lukt. Colorama Väggfärg 7 passar i alla torra utrymmen, såväl i hem som offentlig miljö med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor.

Produkten kan användas både som grund- och färdigfärg.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	34%
Vikttorrhalt	48%
Densitet	1,28
Glans	7 (matt)
Täckningskapacitet	8,1 (RAL 9010)
Täckförmåga	Klass 2
Materialåtgång	7-9
Tvättbarhet	Klass 2
Rengöring/spädning	Vatten
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–3 h
Genomtorr	24 h
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	<1 g/l (Cat. A/i)

Colorama Väggfärg 7

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten är klistrad med vattenresistent tapetklister och inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin-, sot- och vattenskador.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med högtrycks-spruta och efterslätning med roller.

Målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla hela ytan samtidigt.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Speciellt på mörka ytor kan fettfläckar etc bli synliga vilka enkelt torkas bort med en fuktig trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.