



**PRESTANDEKLARATION (DOP)
i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
(Byggproduktförordningen)
ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr
574/2014**

Nr 42152

Produkttypens unika identifikationskod: **42152 ARDEX X 80, EN 12004:C2TE-S1**

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Förbättrat deformerbart cementbaserat lim med reducerat
glid och förlängd öppentid för för invändig och utvändig
plattsättning**

Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:

**ARDEX Skandinavica A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Danmark**

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3
Reaktion vid brandpåverkan: System 3**

Harmoniserad standard: **EN 12004:2007+A1:2012**

Anmält organ:

LGAI TEKNOLOGISKA CENTER, SA/Applus identifikationsnummer **0370**

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW), identifikationsnummer **0432**


Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för att bedöma och granska prestandakon sistens	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan:	A2-s1, d0	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet			
Vidhäftningshållfasthet:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthetens hållbarhet			
Vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter frost/töcykler:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Frigörande av farliga ämnen:	NPD		

Prestandan för den produkt som identifieras ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av den ovan identifierade tillverkaren.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



ARDEX GmbH
 Friedrich-Ebert-Str. 45
 58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
 R & D Director

Bernd Unterbrink
 R & D Section Head

Witten, 2nd January 2025

(Place and date of issue)

Ytterligare produktegenskaper

Ytterligare egenskaper	Prestanda	System för att bedöma och granska prestandakon sistens	Harmoniserad teknisk specifikation
Särskilda egenskaper			
Öppentid:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter inte mindre än 30 minuter	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Glidbeständighet:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ och $< 5 \text{ mm}$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012