

BYGGPLÅTSKRUV MED TÄTNINGSBRICKA, FZB

ANVÄNDINGSOMRÅDE


ESSVE Byggplåtskruv med tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk m.m., inomhus/ utomhus.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har tätningsbricka med EPDM gummi. Skruven är självborrande och gängpressande.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min.



Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63520	4,8 mm	19 mm	10 mm	10 mm	8 mm	1,5 - 3	ESSBOX 204	250 ST	✓
63524	5,5 mm	32 mm	10 mm	9 mm	8 mm	3 - 12	ESSBOX 304	200 ST	✓
63525	5,5 mm	25 mm	10 mm	15 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	250 ST	✓
63526	5,5 mm	32 mm	10 mm	15 mm	8 mm	3 - 10	ESSBOX 304	200 ST	✓
63527	5,5 mm	38 mm	10 mm	29 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 304	200 ST	✓
63528	6,3 mm	25 mm	10 mm	15 mm	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 304	250 ST	✓
63530	5,5 mm	50 mm	10 mm	41 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 304	150 ST	✓
63531	5,5 mm	75 mm	10 mm	66 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 304	100 ST	✓
63532	5,5 mm	38 mm	10 mm	23 mm	8 mm	3 - 12	ESSBOX 304	200 ST	✓
10563524	5,5 mm	32 mm	10 mm	9 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	2200 ST	✓

Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
10563520	4,8 mm	19 mm	10 mm	10 mm	8 mm	1,5 - 3	Kartong	3000 ST	✓
10563525	5,5 mm	25 mm	10 mm	15 mm	8 mm	1,5 - 5	Kartong	2500 ST	✓