


KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T, CORRSEAL C4

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T används för sammanfogning av virkesdelar, t.ex. KL-trä/CLT, limträ, LVL och konstruktionsvirke. Skruven behöver inte förborras och sammanfogar virke i ett arbetsmoment, vilket gör det till ett mycket effektivt montage.

- Bygga grundkonstruktion till trall
- Fäst trall i träfasad
- Montera bärlina
- Skarva av bärlinor
- Avväxling av regler
- Montera takstolar
- Montera golvbjälklag
- Bra för montering av massiva trävirken



Trä

BESKRIVNING

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är en dubbelgängad skruv, tillverkad av härdat stål med en C4-klassad ytbehandling, Silver CorrSeal. Den är försedd med ett fiberskär i spetsen som reducerar iskruvningsmomentet samt minimerar sprickbildning. Skruvens gängdesign ger en grymt bra klämkraft vid sammanfogning av virke och resulterar i riktigt bra slutlastvärden. Det lilla cylindriska huvudet försänks i virket och ger ett helt dolt montage. Skruven är försedd med TX-fäste. Med ET-T skruv behövs inte byggbeslag och beslagsskruv - 3 st ET-T skruv ersätter 1 st byggbeslag och 18 st beslagsskruv vid en fästpunkt.

- Ersätter beslag
- Tidsbesparande montage
- Kräver inte förborring
- Grym klämkraft
- Dolt montage
- Reducerar iskruvningsmoment

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T uppfyller CE kravet genom ETA-23/0747.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

- Använd ESSVEs ET-T anpassade systembits för bäst montage.
- Montera med systembits utan bitshållare direkt i chucken - montaget måste därefter ske i ett konstant moment utan stopp.
- Använd en stark skruvdragare för bästa montage.
- Vid montage i hårdare träslag rekommenderas en skruvdragare med steglös varvtalsreglering.
- När du monterar skruven utomhus skall virket vara torrt och frostfritt.
- Rekommenderat varvtal: 250-800/min.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
118100	6,5 mm	65 mm	8 mm	22 mm	TX30	22 mm		ESSBOX 203	100 ST	✓
118102	6,5 mm	90 mm	8 mm	38 mm	TX30	38 mm	38 mm	ESSBOX 204	100 ST	✓
118104	6,5 mm	130 mm	8 mm	38 mm	TX30	38 mm	38 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
118106	6,5 mm	160 mm	8 mm	60 mm	TX30	60 mm	60 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118108	6,5 mm	190 mm	8 mm	80 mm	TX30	80 mm	80 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118110	6,5 mm	220 mm	8 mm	95 mm	TX30	95 mm	95 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118114	8,2 mm	130 mm	10 mm	38 mm	TX40	38 mm	38 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
118116	8,2 mm	160 mm	10 mm	60 mm	TX40	60 mm	60 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118118	8,2 mm	190 mm	10 mm	80 mm	TX40	80 mm	80 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
118120	8,2 mm	220 mm	10 mm	95 mm	TX40	95 mm	95 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118122	8,2 mm	245 mm	10 mm	107 mm	TX40	107 mm	107 mm	ESSBOX 206	50 ST	✓
118124	8,2 mm	275 mm	10 mm	107 mm	TX40	107 mm	107 mm	Kartong	50 ST	✓
118126	8,2 mm	300 mm	10 mm	135 mm	TX40	135 mm	135 mm	Kartong	50 ST	✓
118128	8,2 mm	330 mm	10 mm	135 mm	TX40	135 mm	135 mm	Kartong	50 ST	✓