

SMÅPACK HF SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, LACKERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Spikplugg HF är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, inredningsdetaljer m.m. i betong, tegel, natursten och håldäckselement. Spiken slås ner i nylonpluggen vid montage, Pozidrive-spåret används vid demontering.

BESKRIVNING

Det är en specialkamgångad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss, vilket gör att spikpluggen lätt kan demonteras.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Betong



Natursten



Tegel

Småpack										
Art nr	Diameter	Längd	Max. gods-tjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
10003598	4 mm	30 mm	10 mm	4 mm	35 mm	20 mm	PZ1	Oxid	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003615	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	YZP	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003616	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	Vit	zip-lock påse 7cm	8 ST