

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL inkl. skruv för montering i lättklinker, lättbetong, betong, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement. Fyrdelad expansionszon ger mycket bra lastvärde. Särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering.

Därför ska du välja ESSVE Fasadplugg GXL:

- Mycket bra lastvärde
- Användningstemperatur från -40°C upp till +100°C
- Lång plugg ger expansion på stort djup
- Antirotationsklackar förhindrar rotation i borrhålet
- Särskilt lämplig för utvändig tilläggsisolering
- Tillverkad av förstklassig nylon

BESKRIVNING

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i lättbetong, lättklinker, betong, natursten, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement.

Produkten är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, montage med tryckimpregnerat trä och montering av inredningssnickerier.

Fasadpluggen består av plugg och skruv. Pluggen har en fyrdelad expansionszon som ger större expansion och ökad friktion i underlaget, vilket ger mycket bra lastvärden.

Vid infästning i betonghålselement bildar pluggen en knut som bidrar till förankringen i underlaget.

Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup. I porösa material kan lastvärdet förbättras ytterligare när montaget utförs så djupt som möjligt.

Pluggens antirotationsklackar förhindrar att pluggen roterar i hålet under montering.

Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon och klarar användningstemperaturer från -40 °C till +100 °C.

Skruv är tillverkad av stål i hållfasthetsklass 5.8.

ESSVE Fasadplugg GXL inkl. skruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA.

Produkten är även bedömd i SundaHus med bedömning A.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension för vald fasadplugg.
- Rengör borrhålet vid behov.
- För in fasadpluggen genom infästningsdetaljen och in i borrhålet.
- Kontrollera att pluggen sitter korrekt placerad.
- Skruva alltid in skruven, den får inte slås in.
- Dra åt tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong




Montage i Hålsten



Betong



Håldäckselement



Lättbetong



Natursten

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
404001	8 mm	100 mm	30 mm	8 mm	80 mm	70 mm	TX30	ESSBOX 304	50 ST	✓
404003	8 mm	120 mm	50 mm	8 mm	80 mm	70 mm	TX30	ESSBOX 304	50 ST	✓
404005	8 mm	140 mm	70 mm	8 mm	80 mm	70 mm	TX30	ESSBOX 304	50 ST	✓

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
513130	8 mm	140 mm	70 mm	8 mm	80 mm	70 mm	TX30	Blisterpack	10 ST	✓