
SMÅPACK FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, FZV





ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålsten. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.

BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålselement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv ska alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8. Fasadplugg GXL är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.



Betong



Håltegel



Lättbetong




Tegel

MONTERING




Montage i Betong



Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålsten

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003625	10 mm	100 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	8 ST	✓
10003599	10 mm	120 mm	50 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	8 ST	✓
10003626	10 mm	140 mm	70 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	zip-lock påse 16cm	4 ST	✓