

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kombilaser

GCL 2-15



Kompakt och mångsidig för nivellering på kort avstånd

De viktigaste data

Arbetsintervall, värde	15 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3$ mm/m
Självnivelleringsintervall	$\pm 4^\circ$

Beställningsnummer 0 601 066 E00

Tekniska data

Tekniska data

Laserdiod	630 – 650 nm, < 1mW
Arbets temperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	15 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3$ mm/m
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m (uppåt), 10 m (nedåt)
Självnivelleringsintervall	$\pm 4^\circ$
Nivelleringstid	4 s
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	3 st. 1,5 V LR6 (AA)
Drifttid, max.	6 h vid korslaser- och punktanvändning, 8 h vid korslaseranvändning, 12 h vid linje- och punktanvändning, 16 h vid linje användning, 22 h vid punktanvändning
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,49 kg
Laserlinjefärg	röd

Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	$\pm 0,7$ mm/m

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Både horisontella och vertikala linjer är perfekta för nivellering på kort avstånd
- Upplev precisa överföringar tack vare två centrerade lodpunkter
- Det roterande fästet RM 1 Professional gör att laserlinjer enkelt kan positioneras runt lodpunkterna

