



ARDEX TÄTMANSCHETTER

För tätning vid rör genomföringar

- Ger en vattentät och elastisk anslutning
- Golv och vägg i våtutrymmen
- Mellan tätskikt och rör genomföringar
- För underlag av mursten, puts, betong, gipsskivor m.m.
- Enkel och säker montering



Användningsområde

ARDEX SRM 12-22, RÖR 6 MM

Används till tätning av rör genomföringar med diametern 12–22 mm

ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM

Används till tätning av rör genomföringar med diametern 12–22 mm, cc 40 mm

ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM

Används till tätning av rör genomföringar med diametern 12–22 mm, cc 60 mm

ARDEX SRM 25-35, RÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror

ARDEX SRM 2x25-35, 2xRÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror. cc 40 mm

ARDEX SRM 2x25-35, 2xRÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror. cc 60 mm

ARDEX SRM 40-60, RÖR 23 MM

Används till tätning av rör genomföringar, handfatsavlopp med diametern 40-60 mm

ARDEX SRM 50-80, 30 MM

Används till handfat

ARDEX SRM 80-110, RÖR 70 MM

Används till tätning av toalettavlopp mm.

Underlaget

Generellt ska underlagets yta vara torr, fast, sugande, bärkraftig och fritt från skiljemedel. Golv- och väggunderlag ska utföras enligt anvisningarna i broschyrerna för ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 LW eller ARDEX 7+8.

Blandning

ARDEX S 1-K är färdigblandad och klar för användning direkt ur burken. I en ren behållare blandas ARDEX 8 med ARDEX 7 alternativt 9 LW till en tjock, klumpfri, målbar konsistens.

Arbetsätt

Påför tätningsmassan omkring rör genomföringen. I det våta membranet monteras ARDEX SRM 12-22, 40-60, 25-35 eller 80-110 RÖRMANSCHETT beroende på rördiametern och glättas så det inte förekommer luftbubblor.

Observera

För ytterligare information beträffande tekniska data på våra produkter ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9 LW, hänvisar vi till våra produktblad samt till

respektive monteringsanvisning för ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9 LW.

Svanenmärkt byggande

HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Material:	Armerad acrylatdispersion utan tillsättning av mjukgörare. Frostbeständig
Bearbetning:	ARDEX Manschetter skall bearbetas vid temperaturer över 5 °C.
Materialtjocklek:	Manschetter ca 0,7 mm
Förpackning:	ARDEX Manschetter levereras i förpackning om 10 st
Lagring:	Förvaras frostfritt i torra utrymmen. Kan lagras ca 24 månader i oöppnad förpackning
Färg:	Grå
ARDEX SRM 12-22	
Artikelnr:	30912
GTIN-nummer:	5703193989118
ARDEX SRM 2x12-22 cc 40 mm	
Artikelnr:	30914
GTIN-nummer:	5703193989545
ARDEX SRM 2x12-22 cc 60 mm	
Artikelnr:	38841
GTIN-nummer:	5703193388416
ARDEX SRM 25-35	
Artikelnr:	30913
GTIN-nummer:	5703193989316
ARDEX SRM 2x25-35 cc 40 mm	
Artikelnr:	30915
GTIN-nummer:	5703193989606
ARDEX SRM 2x25-35 cc 60 mm	
Artikelnr:	38852
GTIN-nummer:	5703193388522
ARDEX SRM 40-60	
Artikelnr:	30916
GTIN-nummer:	5703193989125
ARDEX SRM 50-80	
Artikelnr:	30917
GTIN-nummer:	5703193989552
ARDEX SRM 80-110	
Artikelnr:	30918
GTIN-nummer:	5703193989132