
# ESSVE STÅLDYCKERT, 0°, FZB








Betong

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För montage av lister mm direkt i betong och tegel. Kombinera gärna med lim för spricksäkra montage över tiden. Rekomenderas även för tunnplåt och i Nail It innerväggs system.

## BESKRIVNING

Härdad ståldyckert som skjuts direkt genom trä, metall mm in i betong och tegel, samt infästning genom tunnplåt. Effektivt montage där man ofta annars måste borra / plugga skruva.

## Specifikation

| | |
|---|---|
| Ytbehandling | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1 |
| Miljökodning | Inomhus |

C1 0°

## Småpack

| Art nr | Diameter | Längd | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|---|
| 776442 | 1,8 mm | 15 mm | ESSBOX 103 med hängare | 3650 ST |
| 776444 | 1,8 mm | 20 mm | ESSBOX 103 med hängare | 2650 ST |
| 776446 | 1,8 mm | 25 mm | ESSBOX 103 med hängare | 2050 ST |
| 776452 | 1,8 mm | 30 mm | ESSBOX 103 med hängare | 1750 ST |
| 776454 | 1,8 mm | 40 mm | ESSBOX 103 med hängare | 750 ST |