

Tillbehör betongpannor

Nockband

För att skydda takets mest utsatta del används nocktätning som barriär mot inträngande regn, snö och löv. Produkten monteras under nockpannan och skapar en tät anslutning mellan nock och bär läkt, vilket förhindrar att fukt och skräp driver in i takkonstruktionen. Nocktätningen är utformad för att bibehålla kontrollerad ventilation längs nocklinjen samtidigt som den säkerställer hög täthet. Materialet är UV-beständigt, formbart och anpassat för både betong- och lertegelpannor. Konstruktionen minskar risken för fuktskador, mögelbildning och nedsatt funktion i undertaket. Systemet installeras enligt gällande monteringsanvisningar och är kompatibelt med standardiserade nockpannor och infästningar.



Nockband

Dimension mm	Beteckning	Färg	St/Förp	Artikelnummer
0,9m	Enkelsidig ventilerande nocktätning i plast, till 2-kupig	Svart	0	2040-400101
0,9m	Enkelsidig ventilerande nocktätning i plast, till 2-kupig	Röd	0	2040-400103
0,9m	Enkelsidig ventilerande nocktätning i plast, till 1-kupig	Svart	0	2040-400111
0,9m	Enkelsidig ventilerande nocktätning i plast, till 1-kupig	Röd	0	2040-400113
	Nockmassa på tub, 0,3l, fäster och tätar (åtg 1 tub/2,7m nock)		0	2040-406000
270	Nocktättningsremsa, fäster och tätar, 7st/karta		0	2040-407000
	Nockmassa på tub, 0,3l, fäster och tätar (åtg 1 tub/2,7m nock)	Grå	0	2040-406100