

Grund och plint

## ALBA-grund

ALBA är ett armerat lättklinkerelement för grundläggning med platta på mark där gjutform, kantbalk och isolering kombineras i en och samma produkt. Systemet minskar behovet av betong och armering och förenklar montaget av uppvärmda byggnader utan källare tack vare den höga värmeisoleringen. ALBA-elementen ger en stabil och energieffektiv grundlösning och kompletteras av fler alternativ via vårt dotterbolag Isolergrund AB för projekt med särskilda krav.



### Alba-grund

Dimension mm	Typ	Beteckning	Kg/st	Kg/lpm (kg/m)	Lagerkod	Artikelnummer	Not
250x0-6000x500	Kantelement	Kantelement med förhöjd sockel	110.0	110	I	4211-502500	
250x0-6000x600	Kantelement	Kantelement	130.0	130	I	4211-602500	
200x0-6000x400	Kantelement	Kantelement	75.0	75	I	4211-402000	
250x0-6000x400	Kantelement	Kantelement	90.0	90	I	4211-402500	
200x0-6000x600	Kantelement	Kantelement	105.0	105	I	4211-602000	

Vid transport av mindre än full bil/släp räknas fraktdragande vikt på skrymvtikt.

\* Kg/st avser för Alba kg/meter.

### Tillbehör

Dimension mm	Typ	Beteckning	Kg/st	Kg/lpm (kg/m)	Lagerkod	Artikelnummer	Not
Ø10x1000	Förankringsjärn	Snabbförankringsjärn	0.62		I	4219-101000	
1200x400	Isolering	Cellplast grey special	0.79		II	4220-124000	
Ø10x1000	Förankringsjärn	Förankringsjärn	0.62		I	4219-101034	
600x600x150	Grundplatta	Grundplatta armerad	130.0		II	4216-060600	
800x800x150	Grundplatta	Grundplatta armerad	220.0		II	4216-080800	
1000x1000x150	Grundplatta	Grundplatta armerad	370.0		III	4216-101000	
400x400x50	Grundplatta	Grundplatta	18.4		I	4218-040400	

Kapning och gerning endast från Kil.

\* 800x800 samt 1000x1000 har ingjutna kulankare. För lyft används 2 st 3414-001013 lyfthandske för kulankare 1-1,3 ton.