

ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY - BRANDKITT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY är ett lättanvänt brandkitt för brandtätning av kablar och metallrör i väggar och golv (EI 60–EI 120). Perfekt för enstaka genomföringar, ger enkel modifiering och kostnadseffektiv lösning vid ny- eller omdragning.

BESKRIVNING

ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY är ett vitt silikonbaserat och icke härdande brandkitt för kabel och rör genomföringar inomhus. Vid brand bildas en blockad av brandbeständigt fyllnadsmedel som begränsar passage av rök och eld.

- EI 120
- Akustiktätning 64dB
- Lång hållbarhetstid
- Enkel och kostnadseffektiv

Fire Putty är listad i de flesta miljöregister vilket innebär att produkten inte klassas som miljö- och hälsofarlig.

Den långa hållbarhetstiden på hela 5 år gör ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY till en produkt att ha till hands när behov uppstår.

ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY är godkänd i brandteknisk klass EN 13501-1 och EN 13501-2. ETA nr 21/0195.

MONTERINGSANVISNING

Säkerställ att ytan är ren och torr. Installationstemperaturen ska vara mellan 5°C och 40°C. Bearbeta kittet för hand och använd fingrar eller verktyg för att trycka in kittet i öppningen runt kabeln eller röret till ett djup på minimum 20 mm. Upprepa proceduren på motsatt sida.



Artiklar

Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
10001986	Vit	Hink	1 KG