

# SMÅPACK LÄTTBETONGSKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, CORRSEAL





Lättbetong

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Lättbetongskruv används för förankring i porösa material som lättbetong och lättklinker, utomhus. Den kan användas för regelmontage av trä- och stålreglar, syllmontage, uppsättning av inredningssnickerier, fastsättning av isolering mm.

## BESKRIVNING

ESSVE Lättbetongskruv är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4. Skruven har ett TX-fäste/bits och är försedd med skärande rillor för att minimera risken för överdragning och underlätta försänkning i trä. Den finns också med kullrigt huvud samt kullrigt huvud med fläns (8,0X65).


- För porösa material utomhus
- Ingen förborrning krävs

*ESSVE Lättbetongskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.*


## MONTERINGSANVISNING

Lättbetongskruven skruvas direkt in i lättbetongen eller lättklinkern utan förborrning. Vid montering rekommenderas momentskruvdragare och lågt varvtal på skruvdragaren för att undvika överdragning av skruven, vilket kan innebära att gängan skruvar sönder materialet och lastkapaciteten reduceras. Vid montering av isolering kan ESSVE Isolerhållares bricka användas.

## MONTERING



1. Lättbetongskruven skruvas rakt ner i lättbetongen/-klinkern, ingen förborrning krävs.
Trä: Testa om detaljen behöver förborras eller inte. Faktorer som påverkar förborrning är montage nära virkeskant, om detaljen är tunn, om lättbetongen/lättklinkern är av låg kvalitet etc.
Stål: Vid uppsättning av tunna stålreglar (<0,7 mm) kan man använda sig av ett lättare hammarslag för att stansa ett hål i stålregeln och därefter skruva in skruven.



2. Skruva in Lättbetongskruven min. 100 mm. Använd gärna momentskruvdragare och ett lågt varvtal för att undvika överdragning. Överdragning kan innebära att gängan skruvas sönder, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage erfodras. Montaget är sedan klart.

## Specifikation

| | |
|---|---|
| Ytbehandling | CorrSeal |
| Korrosivitetsklass | C4 |
| Miljökodning | Utomhus |

C4

## Småpack

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Max. godstjocklek | Sättdjup (hnom) | Bits | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003595 | 8 mm | 90 mm | 12 mm | 60 mm | 30 mm | 60 mm | TX30 | zip-lock påse 12cm | 8 ST |
| 10003579 | 8 mm | 110 mm | 12 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | TX30 | zip-lock påse 12cm | 8 ST |
| 10003594 | 8 mm | 130 mm | 12 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm | TX30 | zip-lock påse 16cm | 8 ST |