

MARUTEX FARMARSKRUV, ROSTFRITT STÅL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv med borrarpspets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning. Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud. *ESSVE Farmarskruv med borrarpspets är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.*

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Stål



Trä

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål
Korrosivitetsklass	C5
Miljökodning	Utomhus

C5

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
63739	4,8 mm	19 mm	10 mm	15 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 204	250 ST
63723	4,8 mm	35 mm	10 mm	31 mm	8 mm	max 2	ESSBOX 304	250 ST