



RÄNNKROKSKRUV ROSTFRI A2/LACKERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Rännkrokskruv är avsedd för montage av rännkrok mot underlag av trä.

BESKRIVNING


ESSVE Rännkrokskruv är tillverkad av rostfritt stål A2. Den finns i kulörerna svart, vit, silver samt olackerad. Den är försedd med TX20-bitsfäste. Skruven har ett fibercut i spetsen för att underlätta iskruvningsmomentet och minimera sprickbildning.

Design, form och material enligt HUS AMA:s krav.

ESSVE Rännkrokskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Skruben monteras direkt i de förstansade hålen på rännkroken. Den monteras med lågt moment för säkert montage. Rekommenderat varvtal 400-1200/min.



Trä

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll
590201	4,8 mm	25 mm	10 mm	18 mm	TX20			ESSBOX 203	250 ST
590203	4,8 mm	25 mm	10 mm	18 mm	TX20	Svart	RAL9011	ESSBOX 203	250 ST
590205	4,8 mm	25 mm	10 mm	18 mm	TX20	Vit	RAL9010	ESSBOX 203	250 ST
590402	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20			ESSBOX 203	250 ST
590404	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20	Svart	RAL9011	ESSBOX 203	250 ST
590406	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20	Vit	RAL9010	ESSBOX 203	250 ST

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll
490402	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20	ESSBOX 102 med hängare	20 ST