

SPÅNSKIVESKRUV FÖR STÅLREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för Spån, board eller plywoodskivor samt list och golvsockel inomhus mot stål regel. Borrkapacitet 0,4 – 0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 28-55 mm 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
553129	3,9 mm	28 mm	7,2 mm	23 mm	5 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 ST	✓
553143	3,9 mm	42 mm	7,2 mm	30 mm	12 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
553155	3,9 mm	55 mm	7,2 mm	40 mm	15 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓